Kompletny system dla kuchni przemysłowych

Sopro

Chemia budowlana



Sopro HSF 748
Zaprawa sczepna elastyczna

Zaprawa zwiększająca przyczepność jako warstwa kontaktowa pod jastrych zespolony z podłożem.

1



Sopro Rapidur® B5
Spoiwo szybkowiążące do jastrychów

Specjalnie zaprojektowane spoiwo do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej.

2.1



Sopro PC express
Posadzka cementowa express

Gotowa, sucha mieszanka wysokiej jakości spoiw i wyselekcjonowanych kruszyw, zmodyfikowana dodatkiem tworzyw sztucznych, jako zaprawa do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych.

2.2



Sopro RAM 3®
Szpachla wyrównawcza i renowacyjna

Cementowa, szybkowiążąca, wzmocniona włóknami zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do wyrównywania, modelowania i napraw powierzchni ścian i podłóg oraz wykonywania wyobleń i wytwarzania powierzchni ze spadkiem.

3



Sopro EPG 1522 + Sopro QS 507

Epoksydowy podkład gruntujący z posypką z piasku kwarcowego Sopro QS 507 do przygotowania podłoża pod poliuretanowe uszczelnienie zespolone.

4



Sopro PU-FD + Sopro QS 511

Uszczelnienie zespolone o wysokiej odporności chemicznej na bazie żywicy poliuretanowej, z posypką z piasku kwarcowego Sopro QS 511. Do wytwarzania warstw uszczelniających w obszarach narażonych na obciążenia chemiczne.

5.1



Sopro FDB 524
Taśma uszczelniająca samoklejąca

5.2



Sopro EPG 1522 + Sopro QS 507 + Sopro QS 511

Antykapilarna płynna zaprawa do wypełniania i uszczelniania połączenia z jastrychem odpływów podłogowych i rynien przelewowych, w proporcjach mieszania 1:1:1.

6



SoproDur® HF-D
Fuga dylatacyjna wysokowytrzymała

Sieciujący kwasem octowym materiał do uszczelniania wysoko obciążonych mechanicznie i chemicznie szczelin łączących oraz dylatacyjnych w pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach, myjniach, kuchniach zbiorowego żywienia.

9



Sopro TFb
Fuga wysokowytrzymała 3–30 mm

Wysokowytrzymała, cementowa, szybkowiążąca zaprawa fugowa szczególnie do stosowania w obiektach przemysłowych oraz narażonych na wysokie obciążenia.

8.2



Sopro DFX
Design Fuga epoksydowa 1–10 mm

Dwuskładnikowa, drobnoziarnista fuga epoksydowa i klej do jednoczesnego klejenia i fugowania mozaiki szklanej, ceramicznej i drobnej.

8.1



Sopro PUK 503
Klej poliuretanowy 2K

Do przyklejania okładzin ceramicznych, płyt kamiennych i betonowych oraz konglomeratów na podłożach metalowych (chłodnie).

7.3



Sopro DBE 500
Klej epoksydowy 2K

Dwuskładnikowy, o wysokiej odporności na obciążenia chemiczne, klej na bazie żywicy epoksydowej do przyklejania okładzin ceramicznych w użytkowanych przemysłowo pomieszczeniach.

7.2



Sopro S-FLEX® mega
Multifunkcyjny klej żelowy S1

Multifunkcyjna (4 konsystencje), wysoko zbogacona włóknami i dodatkiem tworzyw sztucznych, cementowa zaprawa klejowa do przyklejania i mocowania płytek ceramicznych oraz niewrażliwego na przebarwienia kamienia naturalnego. Extra wydajna!

7.1

Rynna obciążona termicznie w jastrychu na warstwie oddzielającej

Rynna obciążona termicznie w jastrychu pływającym

Odpływ podłogowy rynny nie obciążonej termicznie

Przejścia elementów zasilających

www.sopro.pl

Sopro
Chemia budowlana

Sopro DFX Design Fuga Epoxy

DFX... i wszystko eXtra!



eXtra łatwe mieszanie
eXtra łatwe fugowanie
eXtra łatwe zmywanie
eXtra łatwe czyszczenie

eXtra duży wybór kolorów
eXtra gładka powierzchnia fugi
eXtra wysoka trwałość
eXtra wybór do klejenia mozaiki



www.sopro.pl

01.25

Sopro
Chemia budowlana



ZOOM

KUCHNIA PRZEMYSŁOWA

www.sopro.pl