Kompletny system Wellness

Sopro
Chemia budowlana



Sopro PC express
Posadzka cementowa express

Gotowa, sucha mieszanka wysokiej jakości spoiw i wyselekcjonowanych kruszyw, zmodyfikowana dodatkiem tworzyw sztucznych, jako zaprawa do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych.

1.1

Sopro Rapidur® B5
Spoiwo szybkowiążące do jastrychów

Specjalnie zaprojektowane spoiwo do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej.

1.2

Sopro EDD 152
Dybel dylatacyjny do jastrychów

Specjalny, elastyczny dybel z trzpieniem ze stali nierdzewnej, pokryty tworzywem sztucznym. Zapobiega ruchom pionowym w dylatacjach jastrychu. Przy zastosowaniu dybli nie zostaje ograniczona ani zakłócona funkcjonalność dylatacji.

1.3

Sopro GD 749
Podkład gruntujący do podłoży chłonnych

Wysoko skoncentrowany, nie zawierający rozpuszczalników, szybkoschnący, jasnoniebieski podkład gruntujący na bazie żywicy syntetycznej, do podłoży o dużej i zróżnicowanej chłonności. Do gruntowania pod mineralne kleje, masy szpachlowe i uszczelnienia zespolone.

2.1

Sopro EPG 1522
Epoksydowy podkład gruntujący

Dwuskładnikowy podkład gruntujący na bazie płynnej żywicy epoksydowej do optymalnego przygotowania podłoża pod uszczelnienie Sopro PU-FD oraz do wytworzenia warstwy nieprzepuszczającej pary wodnej w saunach parowych.

2.2

Sopro RAM 3®
Szpachla wyrównawcza i renowacyjna

Cementowa, szybkowiążąca, wzmocniona włóknami zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do wyrównywania, modelowania i napraw powierzchni ścian i podłóg oraz wykonywania wyobleń i wytwarzania powierzchni ze spadkiem.

3

Uszczelnienie zespolone

Uszczelnienie cementowe: Sopro DSF® 423/523 lub Sopro TDS 823 do uszczelniania powierzchni pod okładziny ceramiczne w obiektach wellness.

4.1

Sopro PU-FD 1570/1571
Elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca

Dwuskładnikowa, płynna, chemoodporna, poliuretanowa żywica do wytwarzania warstw uszczelniających pod okładziny ceramiczne.

4.2

Sopro DBF 638
Taśma uszczelniająca

Systemowa taśma uszczelniająca z flizelinową częścią montażową do wodoszczelnego i elastycznego przykrywania szczelin dylatacyjnych w systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro, pod okładziny ceramiczne i kamienne.

5.1

Sopro Silicon
Silikon sanitarny

Trwale elastyczny, odporny na działanie chemikaliów silikonowy materiał do uszczelniania i elastycznego wypełniania szczelin łączących i dylatacyjnych.

8

Sopro TF+
Fuga wysokowytrzymała 1-10 mm

Cementowa, wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach, do spoinowania powierzchni podlegających wysokim obciążeniom.

7.3

Sopro DFX
Design Fuga epoksydowa 1-10 mm

Dwuskładnikowa, drobnoziarnista fuga epoksydowa i klej do jednoczesnego klejenia i fugowania mozaiki szklanej, ceramicznej i drobnej.

7.2

Sopro DF 10®
Design Fuga Flex 1-10 mm

Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach i wysokiej wytrzymałości, nie tworząca osadów wapiennych na powierzchni. Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów. Do spoinowania wszystkich okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego.

7.1

Sopro S-FLEX® mega
Multifunkcyjny klej żelowy S1

Multifunkcyjna (4 konsystencje), wysoko zbogacona włóknami i dodatkiem tworzyw sztucznych, cementowa zaprawa klejowa do przyklejania i mocowania płytek ceramicznych oraz niewrażliwego na przebarwienia kamienia naturalnego. Extra wydajna!

6.2

Sopro No.1 silver
Szybkowiążący klej wysokoelastyczny S1

Zaprawa klejowa o innowacyjnej recepturze 4w1, do wszystkich rodzajów i formatów okładzin ceramicznych, kamiennych (szczególnie do jasnych i wrażliwych na przebarwienia) i mozaiki. Wydłużony czas użycia do 60 minut!

6.1

Sopro KDA 662
Siatka zbrojąca

Odporna na działanie alkaliów, pokryta tworzywem sztucznym siatka zbrojąca z włókna szklanego.

5.3

System uszczelek Sopro AEB®

Taśmy i uszczelki do elastycznego uszczelniania szczelin dylatacyjnych, odpływów oraz przejść instalacji.

5.2

www.sopro.pl

Sopro
Chemia budowlana



Design Fuga elastyczna 1-10 mm

- Do wszystkich okładzin ceramicznych, kamiennych, z mozaiki szklanej oraz płyt z konglomeratów
- Idealnie gładka spoina z możliwością dodania brokatu
- Wysoka odporność na zabrudzenia oraz przenikanie wody
- Również na tarasy, balkony i elewacje



www.sopro.pl

01.25

Sopro
Chemia budowlana



ZOOM

WELLNESS

www.sopro.pl